

PP-Verbundrohre

Vorhandener Standard von Regenwasserrohren

PP-Verbundrohre sind außen gewellt und innen glatt und werden hauptsächlich als Regenwasser-Transportrohre verwendet. Der Farbton der Rohre ist außen orange und innen weiß. Sie werden nach Innendurchmesser ID in Anlehnung an EN 13476-3 gefertigt.



Neben den gängigen Rohrdimensionen bieten wir auch ein umfangreiches Zubehörsortiment an. Dadurch können wir bei nahezu allen Baustellenanforderungen erfüllen.

Die PP-Verbundrohre in der Dimension DN 200 bis DN 800 werden mit angeformter Muffe in Lieferlänge 6m angeboten. Die werkseitig eingelegte Dichtung Gewährleistet sichere Verbindungen.

Produktbezeichnung	Aussen Ø mm	Innen Ø mm	kg/lfm (Mittelwert)	lfm/Pal
DN 200 / 6 M	227,0	198,0	2,30	162
DN 250 / 6M	283,0	248,0	3,73	108
DN 300 / 6 M	340,0	297,0	4,85	60
DN 400 / 6M	453,0	396,0	8,50	30

Produktbezeichnung	Aussen Ø mm	Innen Ø mm	kg/lfm (Mittelwert)	lfm/Pal
DN 500 / 6 M	567,0	496,0	13,05	24
DN 600 / 6M	680,0	594,0	18,55	lose
DN 800 / 6 M	906,0	792,0	32,50	lose